



DBN900ZK Clavadora LXT®

Referencia: DBN900ZK

EAN-13: 0197050005700

Marca: makita

0 197050 005700 >

Descripción general

18V • 50 - 90 mm • 30 - 34°

Clavadora para LXT® de 18 V para clavar clavos de hasta 90 mm.

Descripción

Clavadora con motor sin escobillas LXT® de 18 V para clavar clavos de hasta 90 mm en madera de chapa laminada y otros materiales con una sensación de martilleo similar a la del clavado neumático.

LXT® para un trabajo más seguro y cómodo. Como esta clavadora es a batería, no necesita manguera ni compresor. Gracias a esto, no hay más ruidos fuertes y el riesgo de tropezar es menor.

La DBN900 cuenta con ajuste de profundidad de clavado, luz de trabajo LED con función de preiluminación y posiluminación y mecanismo antiincendios que protege la herramienta y la superficie de trabajo de los incendios. Esta clavadora también tiene una ventana para comprobar los clavos restantes.

Especificaciones técnicas

Tensión LXT: 1

Tensión nominal de la batería: 18 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion

Forma de la cabeza del clavo: Recortada

Longitud del clavo: 50 - 90 mm

Diámetro del clavo: 2,9 - 3,3 mm

Capacidad del cargador de tornillos: 51 - 58

Ángulo de revista: 30 - 34 °

Nivel de potencia sonora (LWA): 101 dB(A)

Nivel de presión sonora (LpA): 90 dB(A)

Peso neto del producto: 4,6 kg

Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)

Peso de la herramienta con batería: 4,9 - 5,4 kg

Dimensiones de producto (L x W x H): 326 x 186 x 358 mm

Nivel de vibración (3 ejes): 3,4 m/s²

Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²

Ajuste de profundidad: 1

Otras características relevantes

Ajuste de profundidad

Detención automática de disparo

Disparo secuencial
Luz de trabajo incorporada
Sistema antirestart

LXT Litio-Ion
Motor sin escobillas
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

141X57-7: Gancho para DBN900/901
265D55-8: Tornillo M5x12
347C14-9: Gancho
4130T1-3: Adaptador
783202-0: Llave hexagonal 4mm
824937-5: Maletín PVC
836321-2: Plástico interior

Características

Ajuste de profundidad	1
Ángulo de revista	30 - 34 °
Capacidad del cargador de tornillos	51 - 58
Diámetro del clavo	2,9 - 3,3 mm
Dimensiones de producto (L x W x H)	326 x 186 x 358 mm
Forma de la cabeza del clavo	Recortada
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Longitud del clavo	50 - 90 mm
Nivel de potencia sonora (LWA)	101 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA)	90 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes)	3,4 m/s ²
Peso de la herramienta con batería	4,9 - 5,4 kg
Peso neto del producto	4,6 kg

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1

Enlaces

pdf	Cuadro de respuestas DBN900ZK
enlace	Enlace web DBN900ZK
pdf	Manual de usuario DBN900ZK