



0 197050 007346 >

PS001GZ Fregadora pulidora XGT®

Referencia: PS001GZ
EAN-13: 0197050007346
Marca: makita

- Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación
- Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Descripción general

40V • 190/200 mm • 0 – 600 min⁻¹

Fregadora pulidora a batería XGT® para una amplia gama de usos.

Descripción

La fregadora pulidora a batería PS001G 40Vmax XGT® está diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso. Con cepillo ajustable y ajustes de la almohadilla, puede manejar todo, desde fregar las manchas del suelo para pulir.

La fregadora pulidora sin cable PS001G 40Vmax XGT® está diseñada para ofrecer versatilidad y facilidad de uso. Esta potente herramienta es la compañera ideal para eliminar la suciedad, las manchas y las tareas de pulido en una amplia gama de superficies.

Con los accesorios de cepillo y almohadilla ajustables, estará equipado para todo, desde fregar manchas difíciles en el suelo hasta dar a sus superficies un acabado pulido como un espejo.

La innovadora protección contra salpicaduras absorbe la flexión al tiempo que mantiene la estabilidad, asegurando que pueda limpiar áreas específicas con facilidad. Al retirar el protector contra salpicaduras y girar el cabezal flexible con las palancas, es posible limpiar paredes y ranuras. El control de velocidad constante permite realizar operaciones de pulido uniformes y reduce las incoherencias de limpieza, mientras que el arranque suave reduce el retroceso en el arranque.

El cepillo y la almohadilla pueden cambiarse sin contacto directo, lo que resulta higiénico. Basta con alinear el cabezal con la punta de la máquina, presionarlo contra la superficie del suelo y arrancar la máquina.

PS001G tiene 3 ajustes de velocidad para seleccionar la velocidad correcta al entorno y condiciones de trabajo. El diseño ajustable de la mano permite un fácil empuje y maniobrabilidad, acomodándose a todas las alturas del operario. El tubo telescopico ofrece una longitud ajustable de 1081 mm a 1435 mm. Las luces de trabajo LED dobles iluminan el camino y es posible trabajar con precisión incluso en zonas poco iluminadas.

Beneficios del usuario

Las 3 opciones de velocidad (baja / media / alta) permiten al operario adaptar la velocidad a la aplicación
Tecnología de protección extrema (XPT) diseñada para ofrecer una mayor resistencia al polvo y al agua en las duras condiciones del lugar de trabajo.

Especificaciones técnicas

Tensión XGT: 1

Tensión nominal de la batería: 40 V

Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion): Li-ion
Velocidad sin carga: 0 - 150 / 350 / 600 min⁻¹
Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah: 140 / 50 / 30 min
Diámetro de la almohadilla de lijado: 190 / 200 mm
Nivel de potencia sonora (LWA): 88 dB(A)
Nivel de presión sonora (LpA): 73 dB(A)
Peso neto del producto: 3,8 kg
Incertidumbre del ruido (Factor K): 3 dB(A)
Peso de la herramienta con batería: 4,4 - 5,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H): 1081 - 1435 x 204 x 361 mm
Nivel de vibración (3 ejes): ≤ 2,5 m/s²
Incertidumbre de vibración (Factor K): 1,5 m/s²
Motor sin escobillas: 1

Otras características relevantes

3 velocidades eléctricas
Arranque suave
Luz de trabajo incorporada
Reversible
Sistema antirestart
Velocidad constante

Motor sin escobillas
Next Generation Technology
Tecnología de protección extrema XPT

Equipo básico

122H58-8: Protector anti-salpicaduras
1914S4-1: Soporte de cepillo 175 mm
1914S5-9: Esponja, blanca, 200mm para PS001G
1914S6-7: Esponja, roja, 200mm, para PS001G
1914S7-5: Esponja, azul, 200mm, para PS001G
1914T1-4: Plato medio 190 mm
1915D1-8: Bolsa para accesorios

Características

| | |
|--|----------------------------|
| Diámetro de la almohadilla de lijado | 190 / 200 mm |
| Dimensiones de producto (L x W x H) | 1081 - 1435 x 204 x 361 mm |
| Incertidumbre de vibración (Factor K) | 1,5 m/s ² |
| Incertidumbre del ruido (Factor K) | 3 dB(A) |
| Motor sin escobillas | 1 |
| Nivel de potencia sonora (LWA) | 88 dB(A) |
| Nivel de presión sonora (LpA) | 73 dB(A) |
| Nivel de vibración (3 ejes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Peso de la herramienta con batería | 4,4 - 5,6 kg |
| Peso neto del producto | 3,8 kg |
| Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Tensión nominal de la batería | 40 V |
| Tensión XGT | 1 |
| Uso continuo XGT® 40Vmax / 2,5 Ah | 140 / 50 / 30 min |

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1

Enlaces

pdf [Cuadro de respuestas PS001GZ](#)

enlace [Enlace web PS001GZ](#)

pdf [Manual de usuario PS001GZ](#)