


ZAPATO ANUBIS S3S



Referencia: ANUBIS S3S-36
EAN-13: 8428371125559
Marca: BEEWORK.SHOES

Talla: 36



Descripción general

Descripción

Zapato de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello y lengüeta (en fuelle) de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 13.

Usos

Industria en general

Normativa

UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI HI FO SR)

Índice Funcional

Piel
 Horma extra-ancha
 Tratamiento hidrófugo
 Absorción de energía en el talón
 Puntera de seguridad NO metálica
 Plantilla extra confort
 Calzado antiestático
 Suela antideslizante
 Suela resistente a aceites e hidrocarburos
 Suela aislante frente al calor del piso
 Suela aislante al frío del piso
 Libre de partes metálicas
 Plantilla antiperforación NO metálica PS

Características

Talla	36
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI HI FO SR)
---------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Guía de Tallas
enlace	Normativa calzado
pdf	Ficha Técnica ZAPATO ANUBIS S3S
pdf	Declaración de Conformidad ZAPATO ANUBIS S3S