

## BOTA ESUS S3S VG



Referencia: ESUS S3S VG-38  
EAN-13: 8428371125870  
Marca: BEEWORK.SHOES

Talla: 38



### Descripción general

#### Descripción

Bota de seguridad. Piel. Puntera y plantilla no metálica. Cierre velcro. Suela PU/PU. ESD. EN ISO 20345:2011 S3S CI HI FO SR.

Corte: Piel flor vacuno hidrofugada, grosor 1,8-2,0 mm; cuello de poliuretano de alta resistencia sobre espuma de látex; fuelle de microfibra. Forro: Tejido 3D "Airmesh" acolchado con gran transpirabilidad y resistencia a la abrasión. Sistema de cierre: Cordones y velcro especial. Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200J y compresión 15kN. Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100N. Plantilla confort: Termoconformada de EVA; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida. Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SRC. Mondopoint 13.

#### Usos

Industria en general  
Soldadura

#### Normativa

UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI HI FO SR)

#### Índice Funcional

Piel  
Horma extra-ancha  
Tratamiento hidrófugo  
Absorción de energía en el talón  
Puntera de seguridad NO metálica  
Plantilla extra confort  
Calzado antiestático  
Suela antideslizante  
Suela resistente a aceites e hidrocarburos  
Suela aislante frente al calor del piso  
Suela aislante al frío del piso  
Libre de partes metálicas  
Plantilla antiperforación NO metálica PS

#### Características

Talla	38
Presentación Canal Distribución	1 par / 10 caja

## Certificaciones

Certificación	UNE EN ISO 20345:2022 Calzado de seguridad (S3S CI HI FO SR)
---------------	--

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

## Enlaces

pdf	<a href="#">Guía de Tallas</a>
enlace	<a href="#">Normativa calzado</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica BOTA ESUS S3S VG</a>
pdf	<a href="#">Declaración de Conformidad BOTA ESUS S3S VG</a>