



8 412852 982090 >

EXTENSIBLE PROFESIONAL 30M IP55 H07RN-F,3G2.5MM2 3 TOMAS 16A 250V~ NEGRO/ROJO SIMON

Referencia: EX922801
EAN-13: 8412852982090
Marca: Simon

- EXTENSIBLE PROFESIONAL H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm² altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.
- IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.
- PROTECCION SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme.
- EXTENSION TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G2,5 de 30m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.
- INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

Descripción general

El enrollacable profesional Simon con 3 tomas IP55 y cable H07RN-F 3G2.5mm² de 30m es ideal para trabajos en exteriores exigentes. Ofrece máxima protección contra polvo y agua, gran capacidad de carga y seguridad en entornos industriales.

EXTENSIBLE PROFESIONAL H07: Con su cable H07RN-F,3G2.5mm² altamente resistente, permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa.

IP55: Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo.

PROTECCION SOBRETENSIONES: Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme.

EXTENSION TOMAS DE CORRIENTE: Gracias a su cable 3G2,5 de 30m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se encuentren más alejados de los enchufes de pared.

INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): H07RN-F,3G2.5mm²

Clasificación IP: IP55

Forma del conductor: Flexible

Potencia máxima (W): 3680

Tensión nominal (V~): 250 V~

Sección de cable de alimentación (mm): H07RN-F,3G2.5mm²

Alcance (m): 30

Uso: Profesional Instalación en servicios móviles

Intensidad (A): 16 A

Longitud de cable (m): 30

Características

Sección de cable admitida (mm)	H07RN-F,3G2.5mm2
Clasificación IP	IP55
Forma del conductor	Flexible
Potencia máxima (W)	3680
Tensión nominal (V~)	250 V~
Sección de cable de alimentación (mm)	H07RN-F,3G2.5mm2
Alcance (m)	30
Uso	Profesional Instalación en servicios móviles
Intensidad (A)	16 A
Longitud de cable (m)	30

Acabados

Color	Negro/Rojo
Material	PVC

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 61242:1997 EN 61242:1997 A1:2008 EN 61242:1997 A2:2016 EN 61242:1997 A13:2017 EN IEC 63000:2018 UNE 20315-1-1:2017 UNE 20315-1-2:2017

Dimensiones

Peso artículo (kg)	8,21
Largo artículo (cm)	300 mm
Ancho artículo (cm)	380 mm
Alto artículo (cm)	208 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	8,21
Producto empaquetado: largo (cm)	30,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	20,80
Producto empaquetado: alto (cm)	38,00
Presentación	Etiqueta

Enlaces

pdf	EX922801-es-datasheet
pdf	UEB0111