

Downlight 719 12W 3000K Empotrado



Referencia: 71921030-983
EAN-13: 8421053326978
Marca: Simon

8 421053 326978 >

Descripción general

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71921030-983, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminación interior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico WW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 12W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 145 mm(ø) x 35mm.

Datos técnicos

Clasificación IP: IP20

Alimentación (V~): 220/240 V~

Tipo de instalación: Empotrar

Frecuencia (Hz): 50 - 60 Hz

Vida útil: 30.000 h

Potencia (W): 12 W

Altura mínima de instalación: 35

Temperatura de color (k): 3000K

CRI: 80

Clase eléctrica: Tipo 2

Alimentación integrada: Si

L70 (°C): 30.000 h a 25°C

Ángulo de apertura del haz de luz (°): 120°

Eficiencia luminosa (lm/w): 95,8 lm/W

Lúmenes (lm): 1150 lm

Lúmenes/W: 1150 lm/12 W

Clasificación fotobiológica: Categoría exento

Tipo de color: NW

Control: On/Off

Ópticas: Microprismatizada

Características

Clasificación IP	IP20
Alimentación (V~)	220/240 V~
Tipo de instalación	Empotrar
Frecuencia (Hz)	50 - 60 Hz
Vida útil	30.000 h
Potencia (W)	12 W
Altura mínima de instalación	35
Temperatura de color (k)	3000K
CRI	80
Clase eléctrica	Tipo 2
Alimentación integrada	Si
L70 (°C)	30.000 h a 25°C
Ángulo de apertura del haz de luz (°)	120°
Eficiencia luminosa (lm/w)	95,8 lm/W

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
Certificación	Dir. 2014/35/UE LVD Dir. 2014/30/UE EMC Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019 EN IEC 55015:2019 A11:2020 EN 60598-2-2:2012

Dimensiones

Largo artículo (cm)	148 (Ø) mm
Alto artículo (cm)	35 mm

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	71921030-983-es-datasheet
pdf	992263
pdf	UES0299