

Pack 5 bases de enchufe schuko 16 A 250V~ con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo blanco Simon 27 Play



Referencia: P2790443030

EAN-13: 8412852982786

Marca: Simon


8 412852 982786 >

Descripción general

En formato para toma de tierra lateral Schuko, la Base de enchufe con dispositivo seguridad y embornamiento a tornillo blanco de la serie Simon 27 Play es una de más vendidas del mercado en la actualidad. Esta alta demanda se debe a altas prestaciones de esta pieza, que tiene una intensidad de 10 A, un voltaje de 250V~ y unas medidas de 45x45 mm. Apta para superficie y empotrar, es una base de enchufe ideal para hogares o edificios donde haya menores de edad, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Su fácil instalación y funcionamiento de inserción son un plus en esta pieza de dos módulos.

Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable con lo que ha sido fabricada la convierten en un base de enchufe perfecta para aguantar condiciones extremas con altas temperaturas en diferentes ambientes.

Datos técnicos

Sección de cable admitida (mm): De 2,5 mm

Función indicadora: No

Clasificación IP: IP21

Mantenimiento: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Número de módulos: 2 módulos

Número de elementos posibles: 1 elemento

Rango de temperatura de funcionamiento (°C): 5 - 40 °C

Rango de temperatura de almacenamiento (°C): -25 - 50 °C

Tipo de mecanismo: Insertion

Versión: Individual

Desnudado de cable necesario (mm): 15

Instalable en caja de empotrar: Universal, Americano y Centralizaciones

Dirección de instalación: Horizontal,Vertical

Tipo de instalación: Apto para superficie y empotrar

Tipo de conexión de terminal - Función 1: A tornillo

Tensión (V~): 250 V~

Formato: Schuko

Intensidad (A): 16 A

Monoblock: No

Garra: Simon 27

Características

Sección de cable admitida (mm)	De 2,5 mm
Función indicadora	No
Clasificación IP	IP21
Mantenimiento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.
Número de módulos	2 módulos
Número de elementos posibles	1 elemento
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)	5 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento (°C)	-25 - 50 °C
Tipo de mecanismo	Insertion
Versión	Individual
Desnudado de cable necesario (mm)	15
Instalable en caja de empotrar	Universal, Americano y Centralizaciones
Dirección de instalación	Horizontal,Vertical
Tipo de instalación	Apto para superficie y empotrar

Acabados

Color	Blanco
-------	--------

Certificaciones

Garantía	3 años
----------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Presentación	Caja

Enlaces

pdf	P2790443030-es-datasheet
pdf	P2790443030-es-datasheet