

Líquido de Frenos DOT-4 ABS/ESP



Referencia: 10053
EAN-13: 8410410100535
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml

8 410410 100535 >

Descripción general

Líquido de Frenos 100% Sintético diseñado para sistemas de frenos y embragues hidráulicos de vehículos ESP (Electronic Stability System), con requisitos de viscosidad reducida específicos.

P.E. Seco 265°C P.E. húmedo 180°C.

Su formulación se compone de materiales de la máxima calidad y pureza con el objetivo de ofrecer una estabilidad química óptima a temperaturas elevadas durante períodos de tiempo prolongados.

Compatible con todos los líquidos de frenos DOT3 y 4.

Específicamente indicado para sistemas hidráulicos de frenos y embragues equipados con ESP (Electronic Stability System), exceptuando aquellos que requieren un fluido hidráulico mineral de tipo LHM.

Incompatible con líquidos de frenos de base silicona.

Aplicaciones

Específicamente indicado para sistemas hidráulicos de frenos y embragues equipados con ESP (Electronic Stability System), exceptuando aquellos que requieren un fluido hidráulico mineral de tipo LHM.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Compatible con todos los líquidos de frenos DOT 3 y 4. Incompatible con líquidos de frenos de base silicona.

Satisface las normas internacionales:

UNE 26.109.88 INTA 157113?D FMVSS 116/DOT?4 ISO 4925 Class 6 SAE J?1703 SAE J?1704

Adecuado para uso según las especificaciones OEM:

AUDI, WV, SEAT, SKODA TL?766Z BMW QV 34001 GM Europe (OPEL, SAAB) GMW3356 (Draft #9)

Riesgos

Atención.,H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P103: Leer la etiqueta antes del uso.,P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Seguir las instrucciones del fabricante del vehículo cuando se añada o cambie el líquido de frenos.

Conservar el líquido de frenos limpio y seco en su envase original con el tapón bien cerrado para evitar la absorción de humedad.

No usar el envase para otros líquidos ni rellenarlo con líquido de frenos.

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Amarillento - Transparente.
-------	-----------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,60

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.10053
pdf	Ficha Técnica Ref.10053