

Fluido Suspensión Hidactive 3 Especial Citroën



8 410410 101846 >

Referencia: 10184
EAN-13: 8410410101846
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.
- Aditivación específica para soportar cargas elevadas.
- Excelente comportamiento a baja temperatura.
- Adecuada resistencia contra la formación de espuma.
- Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

Descripción general

Fluido hidráulico compuesto por hidrocarburos sintéticos y nafténicos, mejoradores de índice de viscosidad, antioxidantes, anticorrosivos y anti-desgaste, especialmente orientado a vehículos Citroën equipados con suspensión Hydractive 3.

Es el lubricante adecuado donde se requiera un fluido que supere la especificación PSA S71 2710.

Propiedades

Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Aditivación específica para soportar cargas elevadas. Excelente comportamiento a baja temperatura. Adecuada resistencia contra la formación de espuma. Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

Aplicaciones

Fluido hidráulico sintético, color naranja, formulado exclusivamente para su utilización en los sistemas hidráulicos de los vehículos Citroën equipados con la suspensión Hydractive 3, como el Citroën C5.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Nivel de calidad:

PSA S71 2710

Riesgos

Atención.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se recomienda vaciar siempre el mecanismo para realizar el cambio de lubricante.

No rellenar.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	1 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Naranja.
-------	----------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,90
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.10184
pdf	Ficha Técnica Ref.10184