

Auto Arranque



Referencia: 12604
EAN-13: 8410410126016
Marca: Krafft

Capacidad: 270 ml

- Formulación exclusiva de ignición progresiva para eliminar golpeteo del pistón.
- Incorpora aditivos lubricantes y anticorrosivos.

8  >

Descripción general

Para motores diésel y gasolina. Produce un arranque instantáneo con ignición progresiva.

Efectivo hasta a -30°C.

Formulado con disolventes altamente volátiles y con muy bajo punto de inflamación, este producto posee propiedades antidetonantes, anticorrosivas y lubricantes.

Su fórmula de ignición progresiva evita que la combustión tenga lugar antes de que el pistón esté totalmente avanzado.

Esto elimina el golpeteo o retroceso del pistón, que son problemas habituales cuando se utilizan otros aceleradores de arranque en frío.

Sus aditivos de poder altamente anticorrosivo y lubricante se han seleccionado especialmente para asegurar que su combustión no genere sustancias sólidas. De esta manera se protege la cámara de combustión y el carburador e inyectores se mantienen en perfecto estado.

Recomendado para automóviles, motocicletas, camiones, tractores, corta-céspedes, sierras eléctricas y en general todo tipo de motores utilizados en condiciones que hacen difícil la carburación (alta o baja temperatura, humedad, etc.).

Propiedades

Formulación exclusiva de ignición progresiva para eliminar golpeteo del pistón.
Incorpora aditivos lubricantes y anticorrosivos.

Ventajas

Fácil de utilizar de forma eficaz.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Recomendado para una amplia gama de vehículos.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P301 + P312: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico /... si la persona se encuentra mal.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Pulverizar dos segundos en la entrada del filtro de aire o del carburador. Accionar el arranque inmediatamente. Con temperaturas bajo cero, pulverizar de nuevo después de la puesta en marcha.

MOTORES DIÉSEL: Arrancar al ralentí, no utilizar resistencias o sistemas de calentamiento.

MOTORES DE GASOLINA: Acelerar ligeramente al accionar el arranque. Con temperaturas bajo cero, pulverizar de nuevo después de la puesta en marcha.

Características

Capacidad	270 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Líquido amarillento.
-------	----------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	13,20

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.12604
pdf	Ficha Técnica Ref.12604