

Antigravilla



Referencia: 14674
EAN-13: 8410410146748
Marca: Krafft

Capacidad: 1 kg

- Producto muy tixotrópico a base de caucho y polímeros, preparados especialmente como protector ANTIGRAVILLA y sellado de juntas, así como protección anticorrosiva y anti sonora.
- Excelente adhesión sobre acero desnudo e imprimado.

8 410410 146748 >

Descripción general

Protector de alto rendimiento adecuado para aplicaciones sobre partes visibles o invisibles de carrocerías que requieren reproducir el nivel de calidad de la aplicación original. Su formulación proporciona un gran nivel de flexibilidad al producto, lo que lo hace perfecto para protección anticorrosiva y protección contra impactos en piezas como el fondo del vehículo o los pasos de ruedas. Además, garantiza una insonorización óptima en aplicaciones sobre piezas con un alto nivel de vibraciones como puertas o paneles. Una vez seca, la excelente textura de acabado permite pintar la superficie tratada con pinturas base de carrocería, logrando un nivel de brillo perfecto.

Propiedades

Producto muy tixotrópico a base de caucho y polímeros, preparados especialmente como protector ANTIGRAVILLA y sellado de juntas, así como protección anticorrosiva y anti sonora. Excelente adhesión sobre acero desnudo e imprimado.

Ventajas

Su formulación aporta un alto nivel de flexibilidad al acabado, por lo que es perfecto para la protección anticorrosiva y contra impactos en zonas como bajos y pasos de rueda. Además garantiza óptima insonorización en aplicaciones en zonas con alto nivel de vibración como puertas, maleteros o paneles.

Riesgos

Peligro.,H225: Líquido y vapores muy inflamables.,H315: Provoca irritación cutánea.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.,H361: Se sospecha que puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto.,H362: Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.,H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Seguridad

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P260: No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P308 + P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consulte a un médico.,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P370 + P378: En caso de incendio: Utilizar... para la extinción.,P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar antes de usar. Aplicar a superficies libres de grasa y óxido. Limpie el equipo con un diluyente de limpieza antes de que se seque el producto.

El producto está listo para usar y no requiere diluyente adicional.

El producto puede pintarse tras 30?40 min, solo si la pintura ha secado a temperatura ambiente.

Evitar cualquier acción mecánica contra las partes tratadas antes de las 24 horas (ej. lavado de vehículos con agua caliente a alta presión).

Características

Capacidad	1 kg
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Gris / Negra / Blanca.
-------	------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,15

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.14674
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.14674