

Aflojatodo - Loose - All



Referencia: 15091
EAN-13: 8410410150912
Marca: Krafft

Capacidad: 270 ml

- Penetrante y lubricante grafitado para soltar, deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas por el óxido o la suciedad.
- Producto perfecto para piezas oxidadas.



Descripción general

Aerosol lubricante desbloqueador basado en la combinación de aceites lubricantes y aditivos de reducida tensión superficial con grafito micronizado.

Muy útil para aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones, y todo tipo de mecanismos agarrotados u oxidados.

Propiedades

Penetrante y lubricante grafitado para soltar, deslizar o desenroscar con facilidad toda clase de piezas agarrotadas por el óxido o la suciedad. Producto perfecto para piezas oxidadas.

Ventajas

Si se usa en el montaje, ello facilita su posterior desmontaje.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Aplicar producto mediante pulverización del aerosol y dejar penetrar y actuar el producto unos minutos (2?3) antes de proceder al desmontaje.

Producto inflamable, usar únicamente en lugares bien ventilados.

Características

Capacidad	270 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color Líquido aceitoso negro.

Certificaciones

Certificación ADR B

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: largo (cm) 5,20

Producto empaquetado: alto (cm) 13,20

Enlaces

pdf [Ficha de Datos de Seguridad Ref.15091](#)

pdf [Ficha Técnica Ref.15091](#)
