

## Grasa Spray



Referencia: 15203  
EAN-13: 8410410152039  
Marca: Krafft

Capacidad: 650 ml

- Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido; permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles.
- No descuelga.
- Resistencia a altas presiones.
- Este aerosol no contiene como propelente halogenados que son perjudiciales para el medio ambiente.

8 410410 152039 >  


### Descripción general

Producto formulado a base de polímeros en aceite mineral de larga duración y con aditivos de adherencia y extrema presión. Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles. Proporciona una excelente propiedad de penetración y adherencia, no descuelga el producto obteniendo una gran resistencia a altas presiones. Especialmente indicado para cadenas industriales y de carretillas elevadoras, cadenas de moto y de bicicleta. Igualmente, destinado a cables, husillos, roscas, piezas móviles de motores, lubricación de elementos de carrocería, e incluso adecuado para deslizaderas de persianas, bisagras, cerraduras y mantenimiento del hogar.

### Propiedades

Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido; permite un anclaje perfecto incluso en lugares inaccesibles. No descuelga. Resistencia a altas presiones. Este aerosol no contiene como propelente halogenados que son perjudiciales para el medio ambiente.

### Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

### Seguridad

P103: Leer la etiqueta antes del uso.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Agitar bien el envase antes de usar. Asegúrese de que las superficies a engrasar estén libres de suciedad y óxido. Pulverice las superficies a engrasar. Utilice un tubo de extensión para áreas de difícil acceso. Volver a aplicar según sea necesario.

### Características

Capacidad	650 ml
Material del envase	Metal

### Acabados

Color Ámbar - Líquido.

### Certificaciones

Certificación ADR B

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	19,50

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.15203</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.15203</a>