

Lubekrafft® Kl (Nlgi 2)



Referencia: 15393
EAN-13: 8410410153937
Marca: Krafft

Capacidad: 150 g

8 410410 153937 >

Descripción general

Grasa lubricante de uso general a base de aceite mineral de alto grado de refino y jabón de litio.

Contiene inhibidores de oxidación, corrosión y aditivos anti desgaste.

Especialmente formulado para rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, husillos, etc.

No se elimina con el agua. Resistente a altas temperaturas.

Ventajas

Grasa de uso general de altas prestaciones.

Buenas estabilidad mecánica hasta puntas de 150°C.

Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos.

Muy fácil de bombear.

Aplicaciones

Se utiliza en rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, husillos y otros mecanismos sin grandes cargas, trabajando en un amplio intervalo de temperaturas, tanto en Industria como en Automoción.

- Rodamientos en velocidades medio-altas y sin grandes cargas.
- Todo tipo de aplicaciones que requieran una grasa multifunción.
- Engrases centralizados.

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

Sectores

Energía Solar, Transporte

Características

Capacidad	150 g
Material del envase	Metal

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	20,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	4,80

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.15393
pdf	Ficha Técnica Ref.15393