

Cadena Líquida Spray



Referencia: 17414
EAN-13: 8410410174123
Marca: Krafft

Capacidad: 270 ml

- Se activa con el contacto con la nieve o el hielo, formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente la adherencia.
- Imprescindible en condiciones meteorológicas adversas.

8 410410 174123 >

Descripción general

Formulado para recorridos cortos (4-5 Km), resulta imprescindible en condiciones meteorológicas adversas formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente su adherencia.

Propiedades

Se activa con el contacto con la nieve o el hielo, formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente la adherencia. Imprescindible en condiciones meteorológicas adversas.

Aplicaciones

No se trata de un sustituto permanente de las cadenas físicas empleadas en la conducción con nieve. Está formulado para recorridos cortos de 4-5 Km dependiendo del estado de la nieve.

Riesgos

H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar y pulverizar uniformemente sobre la mayor parte de la banda de rodadura de las ruedas motrices. Esperar 2 minutos e inicial la marcha conduciendo suavemente. Repetir la operación si es necesario.

Características

Capacidad	270 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Marrón - Líquido.
-------	-------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,20
Producto empaquetado: alto (cm)	13,20

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.17414
pdf	Ficha Técnica Ref.17414