

## Terclen



Referencia: 17755  
EAN-13: 8410410177551  
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Producto de limpieza basado en disolvente con poder emulsionable.
- Permite su aclarado con agua.



### Descripción general

Está basado en un disolvente aromático emulsionable en agua, para facilitar su aclarado tras la limpieza. Proporciona un gran poder desengrasante, formulado especialmente para la limpieza en frío de motores, piezas, suelos, maquinaria industrial, pozos de engrase de motores, etc.,...

Elimina grasa, aceite y suciedad. Especial para suciedades muy fuertes. No ataca a las partes de goma o de plástico del motor. No aplicar sobre otros tipo de plásticos sin ensayo previo.

No apto para suelos de plástico, linóleo o poliéster.

### Propiedades

Producto de limpieza basado en disolvente con poder emulsionable. Permite su aclarado con agua.

### Ventajas

Limpieza extrema.

### Riesgos

Peligro.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H335: Puede irritar las vías respiratorias.,H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

### Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P301 + P330 + P331: EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...,P403 + P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Pulverizar el TERCLEN o sumergir las piezas en el producto puro. Dejar actuar unos minutos.

Aclarar con abundante agua a presión.

La máxima eficacia se consigue con producto puro, pero dependiendo del grado de suciedad se puede diluir con petr

óleo o agua manteniendo como mínimo 25% de Terclen.

Si se utiliza con pistola pulverizadora procurar que la presión de aplicación sea muy baja para evitar la formación de neblina.

### Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Transparente - Incoloro.
-------	--------------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR D
---------------	-------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,40
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,80
Producto empaquetado: largo (cm)	17,00
Producto empaquetado: alto (cm)	24,50

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.17755</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.17755</a>