

Terclen 100



Referencia: 17777
EAN-13: 8410410177773
Marca: Krafft

Capacidad: 25 L

- Producto de limpieza basado en disolvente de alta pureza.
- Propiedades dieléctricas, para la limpieza de piezas que no deben entrar en contacto con el agua.
- Gran poder desengrasante.
- No emulsionable en agua.
- Evita los olores molestos.



Descripción general

Disolvente parafínico no emulsionable en agua, de gran poder desengrasante y limpieza. No necesita aclarado y está especialmente diseñado para la limpieza de motores y piezas que no pueden entrar en contacto con el agua. Sus propiedades dieléctricas lo hacen adecuado para la limpieza de motores eléctricos y componentes electrónicos. Su eliminación se produce por evaporación sin dejar ningún residuo.

TERCLEN 100 está específicamente diseñado para el desengrasado por inmersión y en máquinas con reciclado de producto.

Elimina grasa, aceite y suciedad en general.

Su alta pureza evita olores molestos. No ataca a las partes de goma/plástico del motor.

Evitar el contacto con plásticos transparentes o realizar una prueba previa.

Propiedades

Producto de limpieza basado en disolvente de alta pureza. Propiedades dieléctricas, para la limpieza de piezas que no deben entrar en contacto con el agua. Gran poder desengrasante. No emulsionable en agua. Evita los olores molestos.

Riesgos

Peligro.,H226: Líquidos y vapores inflamables.,H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.,EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado.,P301 + P310: EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/....,P303 + P361 + P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].,P331: NO provocar el vómito.,P403 + P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.

Clasificación ADR

ADR por encima de cantidades limitadas (LQ). Con transporte especial.

Modo de empleo

Pulverizar el TERCLEN 100 o sumergir las piezas en el producto puro. Dejar actuar unos minutos. Simplemente dejar evaporar el producto.

El TERCLEN 100 se debe utilizar puro.

Características

| | |
|---------------------|-------|
| Capacidad | 25 L |
| Material del envase | Metal |

Acabados

| | |
|-------|--------------------------|
| Color | Transparente - Incoloro. |
|-------|--------------------------|

Certificaciones

| | |
|---------------|-------|
| Certificación | ADR F |
|---------------|-------|

Dimensiones

| | |
|--------------------|-------|
| Peso artículo (kg) | 18,38 |
|--------------------|-------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 22,88 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 28,40 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 46,30 |

Enlaces

| | |
|-----|---|
| pdf | Ficha de Datos de Seguridad Ref.17777 |
| pdf | Ficha Técnica Ref.17777 |