

## Tratamiento Fórmula Motores



5 026349 013629 >

Referencia: 23021  
EAN-13: 5026349013629  
Marca: Slick50

Capacidad: 750 ml

- Su exclusivo modificador de fricción crea una película de lubricación superior con objeto de minimizar el calor originado por la fricción entre superficies del motor.
- Los agentes dispersantes específicos mantienen la necesaria limpieza del moton, evitando la acumulación de lodos y depósitos en las diferentes partes del mismo.

### Descripción general

Slick® Engine Treatment ayuda a proteger el motor contra la fricción y el calor en todo tipo de condiciones difíciles como los arranques en frío o la conducción en ciudad stop-go, o la demanda exigente de potencia en regímenes y temperaturas elevados.

### Propiedades

Su exclusivo modificador de fricción crea una película de lubricación superior con objeto de minimizar el calor originado por la fricción entre superficies del motor. Los agentes dispersantes específicos mantienen la necesaria limpieza del moton, evitando la acumulación de lodos y depósitos en las diferentes partes del mismo.

### Ventajas

Los agentes anti desgaste generan y/o renuevan una superficie protectora entre las partes en contacto del motor para garantizar la imposibilidad de gripaje.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Compatible con la mayoría de los aceites de motor minerales y semisintéticos. Diseñado para superar como mínimo los requisitos API SM/DF que aseguren que NO exista una dilución por su adición al cárter.

### Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

### Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Verter directamente en el motor, sin rebasar. En caso de cambio de aceite y filtro completo, drenar el aceite usado y colocar el nuevo filtro de aceite antes de añadir el producto. Sustituir 500 ml de aceite nuevo con 500 ml de SLICK 500® Engine Treatment. Comprobar el nivel de aceite. Utilizar en cada cambio de aceite para una eficacia máxima o cada 20.000 km.

**IMPORTANTE:** Coloque siempre el aceite y los filtros de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Deposite el aceite en una instalación de eliminación y reciclaje aprobado. Lávese las manos concienzudamente después del contacto.

### Características

Capacidad	750 ml
Material del envase	Plástico

### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,90
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.23021</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.23021</a>