

## Líquido de Dirección Asistida



Referencia: 23051  
EAN-13: 5026349013742  
Marca: Slick50

Capacidad: 500 ml

- Su exclusiva aditivación contra el desgaste y la fricción permite un uso apreciablemente suave y carente de ruidos parásitos.
- Mantiene el máximo rendimiento en condiciones de temperaturas extremas.

5 026349 013742 >

### Descripción general

SLICK 50® Power Steering Fluid reduce el desgaste y la fricción para asegurar una operación suave y silenciosa.

Fórmula mejorada que goza de una amplia idoneidad de uso y compatibilidad con los sistemas de dirección asistida más recientes.

### Propiedades

Su exclusiva aditivación contra el desgaste y la fricción permite un uso apreciablemente suave y carente de ruidos parásitos. Mantiene el máximo rendimiento en condiciones de temperaturas extremas.

### Ventajas

Minimiza la oxidación y la formación de espuma con el transcurso del tiempo por la acción de agentes específicos.

### Aplicaciones

Su estudiada composición lo hace compatible con todo tipo de sellos (elastómeros) para evitar/prevenir el menor riesgo de fuga de aceite.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Adecuado para el uso en los siguientes sistemas:

Acura P/N 08206-9002A

Chrysler MS-1872, MS-5931, P/N 04883077

Chrysler MS-9602, ATF+4

Chrysler MS-10838, P/N 05142893AA

Ford M2C195-A

GM P/N 89021184, 9985010, P/N 1052884, 9985835

Hyundai / Kia PSF-3, PSF-4

Mercedes Benz 236.3, P/N 000 989 88 03

Mitsubishi PS Fluid,

Mitsubishi Diamond SP III

Nissan PSF-II

Pentosin CHF 7.1, CHF 11S, CHF 202

Saab P/N (45) 30 09 800

Subaru P/N K0209A0080

Toyota PSF Type EH, P/N 008886-01

ZF TE-ML 09

### Riesgos

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,EUH 208: Puede provocar una reacción

alérgica.

### Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Parar el motor. Limpiar la zona del tapón de llenado del fluido de dirección asistida zona tapón de llenado del depósito limpio y retirar la tapa. Llenar el depósito hasta el nivel recomendado por el fabricante con SLICK 50 ® Power Steering Fluid. No exceder el máximo. Comprobar el depósito regularmente y rellenar cuando sea necesario. Utilizar en cada cambio de aceite para una eficacia máxima o cada 20.000 km.

### Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Plástico

### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	8,80
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	17,60

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.23051</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.23051</a>