

Lubekrafft® Silkroil E-1



Referencia: 33816
EAN-13: 8410410338167
Marca: Krafft

Capacidad: 20 kg

8 410410 338167 >

Descripción general

Emulsión estabilizada de fluido de silicona en agua, de gran poder desmoldeante, lubricante e impermeabilizante.

Ventajas

Desmoldeante universal. Fórmula atóxica.
Especial para caucho natural y sintético.
No ataca a las resinas fenólicas de los moldes.
Resiste temperaturas elevadas.
No inflamable.
No desprende sustancias irritantes ni vapores tóxicos.
No deja residuos.

Aplicaciones

Facilita el deslizamiento y evita la adherencia en un gran número de procesos industriales y es compatible con la gran mayoría de cauchos, elastómeros y plásticos.

En función del trabajo o proceso puede utilizarse puro o diluido en agua de baja dureza.

Aplicaciones típicas:

- Desmoldeante en fundición por gravedad con molde de arena.
- Desmoldeante de piezas de plástico y cauchos.
- Desmoldeo de placas de encofrado.
- Antiadherente de ruedas de máquinas de asfaltar.

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y cárteres de las máquinas.

Características

Capacidad	20 kg
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Blanco - Lechoso.
-------	-------------------

Certificaciones

Certificación	NO ADR
---------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.33816
pdf	Ficha Técnica Ref.33816