

Grasa de Silicona



Referencia: 33983
EAN-13: 8410410339836
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml

8 410410 339836 >

Descripción general

La GRASA DE SILICONA está compuesta por disolventes y silicona, asegurando la lubrificación de todas las piezas y sistemas en movimiento.

Es un lubricante rico en aditivos anticorrosivos y antiadherentes.

No mancha.

La GRASA DE SILICONA es hidrófuga, gracias al aceite de silicona que contiene.
Resiste temperaturas de entre 40°C hasta 300°C.

Ventajas

Lubricante de Silicona translúcida de múltiples aplicaciones.

Excelente conductividad térmica.

Excelente protección anticorrosiva y antiadherente.

No mancha, no gotea, evita depósitos.

Resistencia a la temperatura entre 40°C y 300°C.

Elimina ruidos y chirridos.

Protege contra la humedad en los contactos eléctricos.

Aplicaciones

Las principales aplicaciones de la GRASA DE SILICONA son:

-Electrónica, electricidad: cables, conexiones eléctricas, antenas exteriores, etc.

-Puertas correderas, rodamientos, elevadores, roscas, etc. de muebles, ventanas en general.

-Saneamiento: grifería.

-En la industria: antiadherente en bandas de transporte de acumulación, guías de deslizamiento en alimentadores, inserciones de cables, engranajes, cerraduras, bisagras, guías, etc.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H224: Líquido y vapores extremadamente inflamables.,H229:

Recipientes a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en

una posición que le facilite la respiración.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar,incluso después de su uso.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. Coloque el tubo capilar en el difusor. Retirar la grasa antigua y secar bien los mecanismos a proteger. Pulverice con presión corta y repetida sobre las partes a tratar o proteger. Penetrar el producto manipulando las partes. Repita la operación si es necesario.

Sectores

Energía Solar

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Líquido translúcido.
-------	----------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.33983
pdf	Ficha Técnica Ref.33983