

## Lubricante Multiusos



Referencia: 35631  
EAN-13: 8410410356314  
Marca: Permatex

Capacidad: 520 ml

8 410410 356314 >

### Descripción general

Compuesto por una mezcla de material orgánico con alto poder lubricante exento de cenizas, de gran afinidad a los metales sobre los que forma una película de espesor aproximado de 5 micras, homogéneo y sin discontinuidad, que desplaza el agua y confiere a la superficie tratada una acción protectora anticorrosiva.

De elevada acción capilar, penetra en las más estrechas fisuras incluso por espacios intergranulares, llegando a lugares inaccesibles por cualquier otro procedimiento, confiriéndole además propiedades desbloqueantes, limpiadoras en piezas sucias u oxidadas y también, debido a su poder tensoactivo penetra por debajo del agua y extendiéndose, hace que ese agua se elimine de la superficie metálica.

No mancha ni ataca la pintura, dejando una película transparente. Su propelente no contiene hidrocarburos halogenados que son perjudiciales para la atmósfera.

### Aplicaciones

Industria: lubricación de mecánica en general, incluida la de precisión. También actúa como desplazador de agua para contactos o circuitos electrónicos.

Automoción: Delco, bujías, bobinas, cables, cerraduras, bisagras, etc.,..

Hogar: protector anticorrosivo para lubricación y conservación de equipos de caza, pesca, bicicletas, etc.,.., bisagras, cerraduras, tornillos, etc.,..

### Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,EUH 066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

### Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Agite bien antes de usarlo. Asegúrese de que las superficies a engrasar estén libres de suciedad y óxido. Rociar las superficies a engrasar. Utilice un tubo de extensión para áreas de difícil acceso. Vuelva a aplicar si es necesario.

### Características

Capacidad	520 ml
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Líquido - Ámbar.
-------	------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.
---------------	--

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.35631</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.35631</a>