

Lubricante Aflojatodo



Referencia: 36723
EAN-13: 8410410367235
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml



Descripción general

Lubricante desbloqueador en base a mezcla de aceites lubricantes y aditivos de baja tensión superficial con grafito micronizado.

Muy útil para lubricar y desbloquear todo tipo de mecanismos, incluso oxidados y agarrotados. Por su acción lubricante elimina ruidos y chirridos.

Ventajas

Lubricante de acción rápida para soltar piezas agarrotadas y oxidadas.
Gran poder de penetración.
Excelente protección anticorrosiva.
Alto contenido en grafito.
Facilita el montaje y desmontaje.

Aplicaciones

Aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones y todo tipo de mecanismos agarrotados u oxidados.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos y pulverizar el STEC AFLOJATODO a unos 15-20 cm del material a lubricar, es recomendable esperar unos minutos a que actúe el producto y proceder al desmontaje. En espacios limitados, utilizar la cánula para su aplicación.

Sectores

Energía Eólica,Energía Solar,Transporte

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Líquido aceitoso - Negro.
-------	---------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	19,50

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.36723
pdf	Ficha Técnica Ref.36723