

Desengrasante



Referencia: 37243
EAN-13: 8410410372437
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml

- Desengrasante enérgico frente a grasas y suciedad industrial.
- Agente limpiador de amplio espectro para desengrasado de piezas y mecanismos en los talleres de mantenimiento de las empresas, así como por los equipos de mantenimiento externo.
- En general, elimina los contaminantes adheridos a las superficies siendo respetuoso con los sustratos de plástico y cauchos, aunque en estos casos siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad.
- Rápida evaporación.

8 410410 372437 >

Descripción general

Limpiador en base disolvente y de rápida evaporación.

Limpia y desengrasa todo tipo de mecanismos y piezas.

Elimina grasa, aceite, todo tipo de lubricantes, sedimentos, polvo, etc.,...

Propiedades

Desengrasante enérgico frente a grasas y suciedad industrial. Agente limpiador de amplio espectro para desengrasado de piezas y mecanismos en los talleres de mantenimiento de las empresas, así como por los equipos de mantenimiento externo. En general, elimina los contaminantes adheridos a las superficies siendo respetuoso con los sustratos de plástico y cauchos, aunque en estos casos siempre se recomienda realizar una prueba de compatibilidad. Rápida evaporación.

Ventajas

Evita la contaminación ambiental con polvo. Su rango de evaporación permite disolver suciedades difíciles de eliminar.

Aplicaciones

Idóneo para aplicaciones en talleres de mantenimiento.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.,H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Aplicar de forma generosa. Dejar actuar durante unos segundos y eliminar los contaminantes sobrantes. Dejar secar al aire o bajo chorro de aire y, si fuese necesario, reiniciar la operación.
No pulverizar sobre una llama o cuerpo incandescente.

Por precaución se recomienda no utilizarlo en mecanismos en funcionamiento.

Así mismo, los elementos desengrasados deben estar totalmente secos antes de su puesta en marcha.

Sectores

Energía Solar

Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Líquido transparente.
-------	-----------------------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.37243
pdf	Ficha Técnica Ref.37243