

## Desmoldante S-10



Referencia: 37253  
EAN-13: 8410410372536  
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml



### Descripción general

Producto a base de silicona, para el desmoldeo de todo tipo de termoplásticos (Poliéster, Poliestireno, ABS, PVC, Poliamida y Policarbonatos). Por su composición especial permite un número elevado de operaciones de desmoldeo por cada aplicación (elevada eficiencia), permitiendo un excelente acabado final de las piezas. Debido a sus características lubricantes, es un producto ideal para moldes complejos, sometidos incluso a temperaturas elevadas.

### Ventajas

- Desmoldeo de todo tipo de plásticos.
- Permite el moldeo de piezas complejas y alargadas.
- Amplio rango de temperaturas de utilización.
- Reduce los rechazos.
- Evita adherencias en el molde.
- Prolonga los intervalos de pulverización.
- Proporciona una película fina y uniforme.

### Aplicaciones

Desmoldeo de todo tipo de transformados de plástico.

- Poliamidas.
- Poliacetatos.
- Policarbonatos.
- Poliestireno.
- ABS.
- PVC.

Permite el moldeo de piezas complejas y alargadas en un amplio rango de temperaturas y reduce los rechazos.

### Riesgos

H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

### Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos. Aplicar el producto sobre superficies desengrasadas, desde una distancia aproximada de 25 a 50 cm. No es conveniente el empleo de un exceso de producto.

### Sectores

Energía Solar

### Características

Capacidad	500 ml
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Fluido de silicona - Transparente.
-------	------------------------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	6,50
Producto empaquetado: alto (cm)	19,50

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.37253</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.37253</a>