

Easylíne Edge® Marcadores Permanentes de Líneas En Aerosol



Referencia: 47001
EAN-13: 5024747470013
Marca: Rocol

Capacidad: 750 ml
Color: Amarillo.

5  >

Descripción general

Pintura epoxi en aerosol de secado rápido para marcado permanente de líneas en suelos para la señalización y sectorización.

Ventajas

Fácil de usar para señalización horizontal permanente.
Muy rápido en aplicación, secado y puesta en servicio.
Pintura epoxi de alta calidad.
Excelente visibilidad, durabilidad, resistencia al desgaste y al rozamiento.
Resistente a productos químicos.
Aplicable sobre gran cantidad de sustratos en interior y exterior.
Mínima preparación de superficies (limpias y secas)
Envases de 750 ml con gran rendimiento, hasta 80 metros lineales para ancho de 50 mm.
Aplicador fácilmente ajustable para anchos de líneas de 50, 75 y 100 mm.
Aplicador profesional para líneas de suelo con sistema de flujo de aire patentado.
Ruedas traseras aplicador ajustables para realizar líneas cerca de paredes u obstáculos.
Líneas claras, nítidas y compactas, perfectamente delimitadas, sin bordes difuminados.
No precisa de personal cualificado para su uso.
Formulación NO nociva y libre de disolventes clorados, plomo y compuestos cancerígenos.

Aplicaciones

- Marcado de líneas permanentes de suelo en interior y exterior.
- Líneas de parking.
- Líneas de señalización de seguridad.
- Líneas de sectorización almacenes.
- Líneas de sectorización industrias.
- Parques infantiles
- Instalaciones deportivas y recreativas
- Laboratorios e industrias alimentarias

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

Seguridad

P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

Limpiar la superficie a pintar. Debe estar seca y limpia, exenta de polvo, grasas, barro, etc. Montar el aplicador e insertar pila cargada. Agitar el envase enérgicamente durante al menos un minuto Insertar el adaptador amarillo a la válvula del envase y acoplarlo a la máquina aplicadora. Poner en funcionamiento el mecanismo de flujo de aire. Accionar el gatillo de la empuñadura y empezar a desplazar el aplicador a velocidad constante. Al terminar el trabajo, limpiar en profundidad la máquina aplicadora, especialmente las aletas delimitadoras de líneas, y accionar el envase y adaptador boca arriba 3-5 segundos para poder reutilizarlos. Apagar el mecanismo de flujo de aire.

CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO:

Usar una regla, listón o tablón como guía para realizar las líneas bien rectas. También puede realizarse marcado con azulete o similar como guía.

Para primeros marcados de líneas, se recomienda dar una pasada rápida como capa base. Al cabo de una hora, pasar una segunda y definitiva capa. Para repaintado, basta con la segunda capa.

Realizar primero todas las líneas en una dirección (longitudinales) y después realizar las restantes (transversales) para no pisar sobre pintura húmeda.

En suelos muy irregulares, dar una pasada en un sentido y luego otra en el contrario.

En soportes no porosos como metales o suelos pintados, se mejora la adhesión de la pintura con granallado o lijado.

En suelos nuevos de hormigón, esperar un mínimo de 14 días antes de pintar.

Limpiar en profundidad la máquina aplicadora, especialmente las aletas delimitadoras de líneas, con la pintura aun fresca con Toallas Limpiadoras Scrubs (13943) y/o con aerosol de Limpiador de Espuma PU (50113). Usar guantes protectores.

Sacar la pila del aplicador para su almacenaje.

Características

Capacidad	750 ml
Color	Amarillo.
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Amarillo.
-------	-----------

Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

Enlaces

pdf

[Ficha de Datos de Seguridad Ref.47000-47009](#)

pdf

[Ficha Técnica Ref.47001](#)