

Hidroil 789 80W90



8 410410 470249 >

Referencia: 47024
EAN-13: 8410410470249
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Elevada estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento, garantizando de esta forma su estabilidad en el tiempo frente a fuertes cargas y elevadas temperaturas.
- Elevada capacidad de carga (70 lb. TIMKEN).
- Bajo punto de congelación.
- Propiedades reforzadas para combatir el desgaste, la oxidación y la corrosión.
- Compatibilidad con la mayoría de juntas y elastómeros.

Descripción general

Lubricante de elevada calidad diseñado para cubrir los requisitos típicos de los sistemas de engranajes que trabajan en condiciones de extrema severidad.

Se halla formulado con un conjunto exclusivo de aditivos que proporcionan un elevado rendimiento tanto a presiones extremas como elevadas cargas puntuales.

Posee además excelentes propiedades anti-desgaste y contra la oxidación.

Recomendado para todo tipo de cajas de cambio manuales, puentes traseros y diferenciales que trabajen bajo condiciones de trabajo moderado y severo de todo tipo de turismos, furgonetas y flotas de transporte, camiones, maquinaria de movimiento de tierras, de Obra Pública, etc..

Su uso es indicado en todo tipo de reductores industriales con cárter cerrado, así como para el engrase de cojinetes y rodamientos expuestos a condiciones de trabajo severas que requieran un lubricante de tipo GL-5.

Propiedades

Elevada estabilidad térmica y resistencia al envejecimiento, garantizando de esta forma su estabilidad en el tiempo frente a fuertes cargas y elevadas temperaturas. Elevada capacidad de carga (70 lb. TIMKEN). Bajo punto de congelación. Propiedades reforzadas para combatir el desgaste, la oxidación y la corrosión. Compatibilidad con la mayoría de juntas y elastómeros.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Nivel de calidad:

API GL-5

MIL_PRD 2105 D

MAN 342 Typee M-2

SCANIA STO 1:0

ZF 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

Características

Capacidad	1 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,90
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.47024
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.47024