

## Hidroil 759 Ep Synthetic 75W90



Referencia: 47045  
EAN-13: 8410410470454  
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Reduce la fatiga sobre los dientes del engranaje debido a su elevada estabilidad a la cizalla.
- Óptimas características de alta presión, minimizando así el desgaste metálico.

8 410410 470454 >

### Descripción general

Lubricante basado en una combinación de aceites sintéticos y minerales altamente refinados para transmisiones de automoción, con aditivación específica que proporciona óptimas propiedades de alta presión y anti-desgaste, reduciendo la fricción y permitiendo un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.

Debido a sus apropiadas características visco simétricas a baja temperatura, se recomienda igualmente su uso en ambientes fríos.

Lubricante desarrollado para su uso en todo tipo de cajas de cambio (camiones, autobuses y maquinaria de O.P.) y trasmisiones de automoción que requieran el nivel de prestaciones API GL?5, resultando idóneo en condiciones de extrema presión garantizando una perfecta compatibilidad con los materiales.

Se recomienda especialmente en puentes y ejes traseros de vehículos pesados por su capacidad para soportar elevadas cargas y su excelente fluidez a baja temperatura.

### Propiedades

Reduce la fatiga sobre los dientes del engranaje debido a su elevada estabilidad a la cizalla. Óptimas características de alta presión, minimizando así el desgaste metálico.

### Ventajas

Reduce la fricción en los puentes, lo que permite un mayor aprovechamiento de la potencia del motor.

Excelente fluidez a baja temperatura, contribuyendo a un significativo ahorro de combustible.

Minimiza la formación depósitos, gracias a su alta estabilidad a la oxidación.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

AP I GL? 5 ZF T E? M

Compatible con la mayoría de juntas y elastómeros.

### Riesgos

H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

### Seguridad

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

**Modo de empleo**

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

**Características**

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

**Acabados**

Color	Ámbar.
-------	--------

**Certificaciones**

Certificación	ADR D
---------------	-------

**Dimensiones**

Peso artículo (kg)	4,38
--------------------	------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,11
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.47045</a>
pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.47045</a>