

## Hidroil 775 75W80



Referencia: 47055  
EAN-13: 8410410470553  
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Elevada estabilidad térmica y gran resistencia al envejecimiento, garantizando de esta forma su estabilidad en el tiempo frente a fuertes cargas y elevadas temperaturas.
- Elevada capacidad de carga (70 lb. TIMKEN ).
- Bajo punto de congelación.

8 410410 470553 >

### Descripción general

Lubricante de elevada calidad diseñado para cubrir los requisitos típicos en sistemas de engranajes que trabajan en condiciones de severidad elevada o incluso extrema. Se halla formulado con un conjunto específico de aditivos que proporcionan un elevado rendimiento a presiones extremas, elevadas cargas puntuales, choques, etc., aportando una gran resistencia a la oxidación y excelentes propiedades anti-desgaste. El elevado poder antiespumante le confiere un seguro comportamiento en la práctica en todo tipo de condiciones. HIDROIL? 775 75W80 se utiliza en todo tipo de cajas de cambio manuales, puentes traseros, diferenciales, que trabajen bajo condiciones de trabajo moderado y severo de todo tipo de turismos, furgonetas y flotas de transporte, camiones, maquinaria de movimiento de tierras, de Obra Pública, etc. Se recomienda además en todo tipo de reductores industriales bajo cárter cerrado, así como para el engrase de cojinetes y rodamientos que estén expuestos a fuertes condiciones de cargas de trabajo y que requieran un lubricante de tipo GL?5.

### Propiedades

Elevada estabilidad térmica y gran resistencia al envejecimiento, garantizando de esta forma su estabilidad en el tiempo frente a fuertes cargas y elevadas temperaturas. Elevada capacidad de carga (70 lb. TIMKEN ). Bajo punto de congelación.

### Ventajas

Propiedades reforzadas para combatir el desgaste, la oxidación y la corrosión.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

AP I GL? 5 ZF T E? M

Compatibilidad con la mayoría de juntas y elastómeros.

### Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

### Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).  
Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

#### Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

#### Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

#### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

#### Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,35
--------------------	------

#### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,10
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

#### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.47055</a>
pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.47055</a>