

## Hidroil 814 Ep 85W140



8 410410 471352 >  


Referencia: 47135  
EAN-13: 8410410471352  
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

- Excelente índice de viscosidad y bajo punto de congelación para una protección satisfactoria frente a condiciones de temperatura extremas.
- Elevada estabilidad térmica que aporta una gran resistencia al envejecimiento, garantizando así su correcto funcionamiento frente a fuertes cargas puntuales y elevadas temperaturas.
- Gran poder antioxidante y anticorrosivo para asegurar una duración excelente.
- Elevada capacidad de carga (70 lbs. TIMKEN).

### Descripción general

Lubricante diseñado para cubrir los requisitos de todos los sistemas de engranajes que trabajan en condiciones de extrema severidad. Se halla formulado con una combinación exclusiva de aditivos que proporcionan un elevado rendimiento a presiones extremas, elevadas cargas puntuales, choques, etc., con una gran resistencia a la oxidación y excelentes propiedades anti-desgaste. Además, su elevado poder antiespumante le confiere un excelente comportamiento práctico se utiliza en todo tipo de cajas de cambio manuales, puentes traseros, diferenciales, que trabajen bajo condiciones de trabajo moderado y severo de todo tipo de turismos, furgonetas y flotas de transporte, camiones, maquinaria de movimiento de tierras, de Obra Pública, etc. Por su especial formulación, puede emplearse también en todo tipo de reductores industriales bajo cárter cerrado así como para el engrase de cojinetes y rodamientos que estén expuestos a fuertes condiciones de cargas de trabajo, que requieran un lubricante de tipo GL?5.

### Propiedades

Excelente índice de viscosidad y bajo punto de congelación para una protección satisfactoria frente a condiciones de temperatura extremas. Elevada estabilidad térmica que aporta una gran resistencia al envejecimiento, garantizando así su correcto funcionamiento frente a fuertes cargas puntuales y elevadas temperaturas. Gran poder antioxidante y anticorrosivo para asegurar una duración excelente. Elevada capacidad de carga (70 lbs. TIMKEN).

### Ventajas

Protección específica frente a la corrosión y formación de espuma.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

API GL?5

MIL L?2105D

Compatible con juntas y demás materiales utilizados en la fabricación de transmisiones.

### Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica., EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

### Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.

### Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

### Acabados

Color	Ámbar.
-------	--------

### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,50
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,10
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.47135</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.47135</a>