

## Lubekrafft® Superkroil MR



Referencia: 47185  
EAN-13: 8410410471857  
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L

8 410410 471857 >

### Descripción general

Fluido lubricante a base de aceites minerales y sintéticos con aditivos anticorrosivos, extrema presión, anti-desgaste y mejorador de adherencia. Su estructura no-Newtoniana hace que sea muy viscoso en estado de reposo, con gran untuosidad, evitando fugas en retenes, empaquetaduras y juntas de cárter. Pero bajo la influencia de choques, cizalla y/o movimiento, trabaja como un aceite con viscosidad típica de un aceite para engranajes.

### Aplicaciones

-Ha sido desarrollado para la lubricación de larga duración de engranajes, incluso con carga elevada, en cárter cerrado. En motorreductores puede ser una lubricación de por vida.

-También es adecuado para la lubricación de otros mecanismos como cojinetes, acoplamientos de dientes abombados, etc.,...

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

#### NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

LUBEKRAFFT® SUPER KROIL MR proporciona características del nivel de aceite de engranajes DIN 51517/3 CLP

### Riesgos

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos., EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

### Seguridad

P273: Evitar su liberación al medio ambiente., P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Rellenar los depósitos y cárteres de las máquinas.

### Sectores

Energía Eólica,Energía Solar

### Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

**Acabados**

Color Marrón claro.

**Certificaciones**

Certificación ADR D

**Dimensiones**

Peso artículo (kg) 4,53

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,11
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

**Enlaces**

pdf [Ficha de Datos de Seguridad Ref.47185](#)  
pdf [Ficha Técnica Ref.47185](#)