

Lubkrafft® Kroil Tractor Tu-68 Sae 10W30



Referencia: 47715
EAN-13: 8410410477156
Marca: Krafft

Capacidad: 5 L



Descripción general

Lubricante universal para todo tipo de transmisiones de maquinaria agrícola: cajas de cambio, diferenciales, mandos finales, circuitos hidráulicos, convertidores de par, frenos y embragues sumergidos, etc. ISO VG-68 - SAE 10W30 (transmisiones, cajas de cambio, frenos, sumergidos y circuitos hidráulicos).

Ventajas

Excelente transmisión de potencia, con bajo desgaste de los mecanismos.

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones en el caso de frenos y embragues sumergidos.

Mantiene las maniobras en frío, tanto en los circuitos hidráulicos, como en los sistemas de freno y embragues en baño de aceite.

Elevada resistencia al cizallamiento y a la oxidación, para una larga vida en servicio.

Aplicaciones

Se utiliza como ACEITE UNIVERSAL PARA TRANSMISIONES de Maquinaria Agrícola y O.P.: cajas de cambio, diferenciales, mandos finales, circuitos hidráulicos, convertidores de par, frenos y embragues sumergidos, etc.,... Permitiendo la lubricación integral de la maquinaria.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

DIN 51524 Tipo HVLP-D

JOHN DEERE J20C/J20D

VOLVO VCE: WB 101

API GL-4

ALLISON C-4

ZF: TE-ML-03E, 05F

MASSEY FERGUSON M1143, M1145

CNH-NEW HOLLANDMAT 3525 ("134-D Fluid")

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el

contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

Características

Capacidad	5 L
Material del envase	Plástico

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	4,40
--------------------	------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	5,10
Producto empaquetado: largo (cm)	23,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	11,00
Producto empaquetado: alto (cm)	32,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.47715
pdf	Ficha Técnica Ref.47715