

Lubekrafft® Kroil Basela 68G



Referencia: 47780
EAN-13: 8410410477804
Marca: Krafft

Capacidad: 208 L

8 410410 477804 >

Descripción general

Fluido lubricante a base de aceites minerales parafínicos altamente refinados con aditivos anticorrosivos, extrema presión, anti-desgaste, controladores de fricción y mejorador de adherencia.

Ventajas

Excelente poder lubricante.
Resistencia a cargas elevadas a bajas velocidades.
Ausencia de stickslip (movimiento a golpes) y vibraciones.
Mejor acabado de las piezas mecanizadas.
Excelente protección contra la corrosión de guías y bancadas de máquinasherramienta.
Excelente comportamiento en sistemas hidráulicos y en engranajes de caja cerrada.

Aplicaciones

Ha sido formulado especialmente para la lubricación de todo tipo de guías y deslizaderas de máquinas herramienta. Gracias en particular a su excelente adhesión y sus aditivos que controlan adecuadamente el coeficiente de rozamiento estático y dinámico, KROIL BASELA 68 G garantiza un movimiento uniforme y regular de los carros portaherramientas, estampas, etc., ..

Por su viscosidad relativamente baja es más adecuado para guías horizontales que para las verticales.

Asimismo, KROIL BASELA 68 G está perfectamente preparado para circuitos hidráulicos y para cajas de engranajes.

- Guías deslizaderas de tornos, rectificadoras, fresadoras, prensas, etc.,..
- Reductores en todo tipo de industria requiriendo un aceite ISO VG 68, tipo CLP.
- Diferencial o caja de cambios en vehículos que requieren un aceite API GL-4.
- Cualquier circuito hidráulico de máquinas o maquinaria que requiere un hidráulico ISO VG 68 tipo HM o HLP.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

ISO/TR 3498 HG
NFE 600-200 HG
DIN 51524/2 HLP
DIN 51517/3 CLP
API GL-4
US STEEL 224

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P272: Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

Características

Capacidad	208 L
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Ámbar - transparente.
-------	-----------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	185,12
--------------------	--------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	201,78

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.47780
pdf	Ficha Técnica Ref.47780