

Poliflex Cartuchos – Negro



Referencia: 50033
EAN-13: 8410410500335
Marca: Krafft

Capacidad: 300 cc

- Fácil de aplicar.
- Sellador adhesivo de elasticidad permanente.
- Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas.
- Curado rápido.
- Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV).



Descripción general

Sellador adhesivo de sellador de poliuretano de un componente con módulo medio. Especialmente adecuado para sellar juntas exteriores e interiores. Excelente adhesión a la mayoría de los materiales. Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con humedad atmosférica.

Diseñado para:

_ Sellado de juntas de expansión frente a edificio.

_ Juntas de suelos y pavimentos.

_ Sellado de hormigón prefabricado.

_ Marcos de puertas, ventanas, parapetos, cubiertas de techos y techos, tuberías de drenaje de tuberías, etc.,...
Fijador adhesivo para encolar tiras, techos de fibrocemento, materiales sintéticos, azulejos, rodapiés, paneles, pantallas, etc.

Propiedades

Fácil de aplicar. Sellador adhesivo de elasticidad permanente. Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas. Curado rápido. Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV). Buena estabilidad térmica entre -40°C y 90°C. Pintable una vez seco. CLASIFICACION: Sellante no estructural para fachadas interior y exterior - F25HM.

Aplicaciones

- Construcción: sellado general de juntas de dilatación vertical y horizontal, juntas de suelos y mampostería/fontanería (canalones, drenajes, etc.).

- Automóvil: sellado general de paneles, puertas, campanas, compartimiento del motor, maletero, etc.,... Pegado de responsabilidad moderada: elementos decorativos, panelas y otros accesorios interiores/exteriores del vehículo.

- Industria: sellado general y adhesión de responsabilidad media en depósitos de contenedores, frigoríficos, aire acondicionado, electricidad, tuberías de agua y vehículos industriales.

Requiere una preparación mínima de la superficie, y en la mayoría de los casos es suficiente para limpiar el sustrato con acetona o alcohol. Reduce considerablemente el coste derivado del proceso de adhesión.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

ESPECIFICACIONES:

EC marked – EN 15651-1:2012 classification F EXT-INT F25HM Contenido MDI gratuito

Características

Capacidad	300 cc
Material del envase	Metal

Acabados

Color	Pasta tixotrópica – Negro.
-------	----------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	4,70
Producto empaquetado: alto (cm)	21,50

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.50033
pdf	Ficha Técnica Ref.50033