

## Poliflex Plus Salchicha – Negro

Referencia: 50034  
EAN-13: 8410410500342  
Marca: Krafft



Capacidad: 600 cc



### Descripción general

MASILLA DE POLIURETANO mono componente de módulo medio - bajo para el sellado de juntos. Tiene buena y rápida adhesión a lo mayoría de sustratos. Buena resistencia a UV.

### Ventajas

Fácil de aplicar.  
Sellador adhesivo de elasticidad permanente.  
Garantiza la estanqueidad de las articulaciones y grietas.  
Curado rápido.  
Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y los rayos solares (UV).  
Buena estabilidad térmica entre 40°C y 90°C.  
Pintable una vez seco.

### Aplicaciones

-Construcción: Sellado general de juntas de dilatación vertical y horizontal, juntas de suelos y suelos y elementos exteriores e interiores. Elementos decorativos de unión y sellado y mampostería / fontanería (canalones, drenajes, etc.)  
-Automóvil: Sellado general de paneles, puertas, campanas, compartimiento del motor, maletero, etc. Pegado de responsabilidad moderada: elementos decorativos, paneles y otros accesorios interiores / exteriores del vehículo.  
-Industria: Sellado general y adhesión de responsabilidad media en depósitos de contenedores, frigoríficos, aire acondicionado, electricidad, tuberías de agua y vehículos industriales.

Requiere una preparación mínima de la superficie, y en la mayoría de los casos es suficiente para limpiar el sustrato con acetona o alcohol. Reduce considerablemente el coste derivado del proceso de adhesión.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

#### ESPECIFICACIONES:

EC marked – EN 15651-1:2012 classification F EXT-INT F25HM  
Contenido MDI gratuito

### Características

Capacidad	600 cc
Material del envase	Metal

## Acabados

Color	Pasta tixotrópica - Negra.
-------	----------------------------

## Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

## Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
---------------------	-------

Cantidad de contenido	1.00
-----------------------	------

Producto empaquetado: largo (cm)	5,50
----------------------------------	------

Producto empaquetado: alto (cm)	33,00
---------------------------------	-------

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.50034</a>
-----	---

pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.50034</a>
-----	---