

Lubekrafft® Lkc-100



Referencia: 52147
EAN-13: 8410410521477
Marca: Krafft

Capacidad: 20 L

8 410410 521477 >

Descripción general

Lubricante 100% sintético a base de fluidos tipo éster con aditivos antioxidantes y anti-desgaste. Estos ésteres han sido elegidos para trabajar a altas temperaturas y no dejar prácticamente ningún residuo al evaporarse.

Aplicaciones

Se utiliza en todo tipo de mecanismos que funcionan a temperatura elevadas y que necesitan un aceite con esa viscosidad: cadenas, rodamientos, cojinetes, articulaciones, guías,...

- Cadenas de transporte en instalaciones de pintura.
- Cadenas de transporte en túneles de secado.
- Cadenas de transporte en hornos de polimerización, de cocción,..
- Industrias: Cerámica, Siderurgia, Automoción, Textil, Madera (contrachapado por ejemplo).

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza por los métodos habituales de aplicación de aceite: pincel, aceitera, por baño y en sistemas automáticos de pulverización o goteo.

Características

Capacidad	20 L
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Amarillo - Transparente.
-------	--------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	19,20
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	22,60
Producto empaquetado: largo (cm)	29,50
Producto empaquetado: alto (cm)	38,20

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.52147
pdf	Ficha Técnica Ref.52147