

## Lubekrafft® G Paste



Referencia: 52204  
EAN-13: 8410410522047  
Marca: Krafft

Capacidad: 1 kg

8 410410 522047 >

### Descripción general

Pasta de montaje, desmontaje y rodaje formulada en base a una combinación de alta sinergia de MoS<sub>2</sub> y Grafito en aceite mineral. Contiene aditivos anticorrosivos.

### Ventajas

Muy bajo coeficiente de rozamiento.  
Evita el gripaje y el efecto stick-slip durante el montaje.  
Excelente poder cubriente (unos 40 m<sup>2</sup>/Kg).  
Protege contra la corrosión de contacto (fretting).

### Aplicaciones

Ha sido desarrollada para facilitar el montaje y posterior desmontaje de todo tipo de mecanismos y máquinas, desde rodamientos a ejes y guías de deslizamiento.

Se aplica sobre las superficies metálicas, previamente desengrasadas, sobre las que se forma una película deslizante de lubricantes sólidos que se interponen en el contacto metal-metal, reduciendo el rozamiento, protegiendo contra el desgaste y proporcionando una lubricación de emergencia.

Así mismo, se utiliza con éxito en el rodaje de grandes engranajes, nuevos o recuperados, favoreciendo que el metal fluya plásticamente bajo fuertes cargas, reduciendo las tensiones a lo largo del flanco del diente y evitando el pitting.

- Puesta en marcha de rodamientos, cojinetes, articulaciones, juntas carden y guías.

- Montaje de:

\*Husillos roscados, ejes estriados, cremalleras.  
\*Reductores de engranajes, tornillos sínfin, cajas de velocidad.  
\*Bombas centrífugas, de pistón, de tornillo y engranajes.

- Montaje de valvulería y grifería.

- Herramientas de corte, punzonado, embutición, taladrado.

- Rodaje de grandes accionamientos piñón-corona.

### Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

### Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG?A/médico/....,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.

### Clasificación ADR

NO ADR

### Modo de empleo

Se aplica manualmente mediante brocha, pincel duro o espátula de caucho. Se recomienda frotar contra la superficie metálica para garantizar el anclaje físico del producto. También se suministra en aerosol para aplicaciones rápidas y limpias en piezas de acceso difícil o complicado.

Se recomienda no mezclar con otro tipo de lubricante, así como limpiar y desengrasar bien las superficies antes de su aplicación.

### Sectores

Cementeras,Energía Eólica

### Características

Capacidad	1 kg
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Negro.
-------	--------

### Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

### Dimensiones

Peso artículo (kg)	1,00
--------------------	------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,10
Producto empaquetado: largo (cm)	10,90
Producto empaquetado: alto (cm)	15,30

## Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.52204</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.52204</a>