

Silkron Ks Acetoxy



Referencia: 54007
EAN-13: 8410410540072
Marca: Krafft

Capacidad: 25 kg

8 410410 540072 >

Descripción general

Sellante-adhesivo de silicona mono componente de alto módulo de base Acetoxy de altas prestaciones, para aplicación profesional en usos industriales y que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

Ventajas

Resistente en un amplio rango de temperaturas (60°C a +220°C).
Curado extremadamente rápido (3mm en 6 horas).
Excelente adhesión sobre todo tipo de materiales.
Permanentemente flexible.
Produce estanqueidad en las juntas.
Excelente aislamiento térmico y eléctrico.
Resistente al agua, a los rayos U.V., a la humedad y vibraciones.

Aplicaciones

Sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ y como adhesivo mono componente de rápido curado. Una vez curado, resiste temperaturas en continuo entre -60°C y +220°C.

Aplicable sobre la mayor parte de los materiales no porosos utilizados en la construcción e industria: vidrio, cerámica, azulejo, metales, (a excepción de cobre y latón) plomo, inoxidable, aluminio, etc.,...

Adecuado para la formación de acuarios y peceras.

Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión y resistencia a la alta temperatura hasta que el producto está totalmente curado.

Características

Capacidad	25 kg
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Pasta tixotrópica translúcida.
-------	--------------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Dimensiones

Peso artículo (kg)	25,00
--------------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	27,75
Producto empaquetado: largo (cm)	29,00
Producto empaquetado: alto (cm)	48,90

Enlaces

pdf	Ficha Técnica Ref.54007
pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.54007