

Nonfire Alta Temperatura



Referencia: 54053
EAN-13: 8410410540539
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml



Descripción general

Sellante de silicona neutra mono componente de alto Módulo, de base oxima, resistente a temperaturas extremas que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

Ventajas

Resistente en un amplio rango de temperaturas.
Permanentemente flexible.
No corroe ni produce olor.
Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
Produce una total estanqueidad en las juntas.
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Aplicaciones

-Sellante-adhesivo para la formación de juntas in situ donde se deban resistir temperaturas extremas:
En continuo de -60°C a +310°C.
En punta de -70°C a +350°C .
-Aplicable sobre la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: cemento, hormigón, mármol, piedra, ladrillo, vidrio, cerámica, azulejo, metales, (hierro, cobre, latón, plomo, aluminio), madera.
-Particularmente indicado para el sellado de juntas dinámicas en sistemas de climatización, calefacción y refrigeración, hornos, sistemas de evacuación de humos y calor, en edificación e industria.

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Seguridad

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P321: Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas las 24 h.

No someter a calor o frío intenso hasta 48-72 horas después de su aplicación.

Sectores

Transporte

Características

Capacidad	300 ml
Material del envase	Plástico

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.54053
pdf	Ficha Técnica Ref.54053