

Silkron Ht Neutro



Referencia: 54183
EAN-13: 8410410541833
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml

8 410410 541833 >

Descripción general

Sellante de silicona neutra mono componente de alto Módulo, de base Oxima, resistente a temperaturas extremas, para aplicación profesional en usos industriales, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.

No produce olor.

Ventajas

- Resistente en un amplio rango de temperaturas.
- Permanentemente flexible.
- No corrode ni produce olor.
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resistencia a productos químicos no concentrados.
- Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Aplicaciones

- Sellante adhesivo para la formación de juntas in situ donde se deban resistir temperaturas extremas:
- Aplicable sobre la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: cemento, vidrio, madera, materiales de construcción en general, hierro, cobre, latón, plomo, aluminio, metales en general.
- Particularmente indicado para el sellado de todo tipo de juntas en sistemas sometidos a altas temperaturas.

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Seguridad

P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P321: Se necesita un tratamiento específico (ver las instrucciones adicionales de primeros auxilios en esta etiqueta).,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P362: Quitar las prendas contaminadas.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.
Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión y resistencia a la alta temperatura hasta que el producto esté totalmente curado.

Sectores

Energía Eólica, Energía Solar, Transporte

Características

Capacidad	300 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Pasta tixotrópica - Negra.
-------	----------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.54183
pdf	Ficha Técnica Ref.54183