

Silkron Ht Acetoxy Fluido



Referencia: 54193
EAN-13: 8410410541932
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml

8 410410 541932 >

Descripción general

Sellante de silicona acética fluida/autonivelante mono componente resistente a temperaturas extrema, para aplicación profesional en usos industriales y alimentarios, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente. Gran resistencia a aceites minerales y algunos disolventes.

Ventajas

Certificado para uso en contacto con alimentos.
Proporciona una superficie antiadherente.
Resistente en un amplio rango de temperaturas.
Permanentemente flexible.
Gran resistencia a aceites minerales.
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Produce una total estanqueidad en las juntas.

Aplicaciones

Sellante-Adhesivo para formación de revestimientos o juntas in situ, donde se deban resistir temperaturas extremas. Producto certificado para aplicaciones en la industria alimentaria y en contacto con alimentos según Real decreto 847/2011, del 17 de junio.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

CERTIFICACIONES:

Real decreto 847/2011, del 17 de junio.

- UNE-EN 1186?1; UNE-EN 1186?3, Migración global en simulante acuoso, materiales y artículos en contacto con productos alimenticios ?pasticos?Parte 1 y 3.
- UNE-EN 1186?2, Migración global en simulante graso, materiales y artículos en contacto con productos alimenticios ?pasticos?Parte 2 (Factor de corrección 2).
- UNE-EN 13130?1; Migración específica de Estaño.

Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 +

P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24?48 h.

No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.

Características

Capacidad	300 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Pasta fluida roja autonivelante.
-------	----------------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.54193
pdf	Ficha Técnica Ref.54193