

## Silkron Ht Acetoxy Tixo



Referencia: 54323  
EAN-13: 8410410543233  
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml

8 410410 543233 >

### Descripción general

Sellante de silicona acética mono componente resistente a temperaturas extremas, para aplicación profesional en usos industriales y alimentarios, vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente. Gran resistencia a aceite minerales y algunos disolventes.

### Ventajas

Certificado para uso en contacto con alimentos.  
Gran resistencia a aceites minerales.  
Resistente en un amplio rango de temperaturas.  
Permanentemente flexible.  
Produce una total estanqueidad en las juntas.  
Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

### Aplicaciones

Producto certificado para aplicaciones de sellado en la industria alimentaria según Real Decreto RD 847/2011, del 17 de junio.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

#### CERTIFICACIONES:

Real decreto 847/2011, del 17 de junio.

- UNE?EN 1186?1; UNE?EN 1186?3, Migración global en simulante acuoso, materiales y artículos en contacto con productos alimenticios ?pasticos?Parte 1 y 3.
- UNE?EN 1186?2, Migración global en simulante graso, materiales y artículos en contacto con productos alimenticios ?pasticos?Parte 2 (Factor de corrección 2).
- UNE?EN 13130?1; Migración específica de Estaño.

### Riesgos

Atención.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.

### Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

**Clasificación ADR**

NO ADR

**Modo de empleo**

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +45°C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24?48 h.

No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.

**Características**

Capacidad	300 ml
Material del envase	Plástico

**Acabados**

Color	Pasta tixotrópica blanca.
-------	---------------------------

**Certificaciones**

Certificación	ADR A
---------------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.54323</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.54323</a>