

## Lube Garden 4 Tiempos



8 410410 557445 >

Referencia: 55744  
EAN-13: 8410410557445  
Marca: Krafft

Capacidad: 1 L

- Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.
- Igualmente, su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

### Descripción general

Lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última generación que proporcionan máxima protección contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

Por su especificación ACEA B4, está especialmente indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

### Propiedades

Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío. Igualmente, su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

### Ventajas

Alta protección contra la oxidación y el desgaste.  
Mejora el rendimiento y alarga la vida del motor.  
Disminuye la formación de depósitos.  
Adecuada lubricación a bajas y altas temperaturas.  
Indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

### Aplicaciones

Ha sido concebido como un lubricante con base sintética multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turboalimentados.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

### Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

**Modo de empleo**

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.

**Características**

Capacidad	1 L
Material del envase	Plástico

**Acabados**

Color	Ámbar.
-------	--------

**Certificaciones**

Certificación	ADR A
---------------	-------

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	1,01
Producto empaquetado: largo (cm)	10,20
Producto empaquetado: ancho (cm)	6,90
Producto empaquetado: alto (cm)	21,20

**Enlaces**

pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.55744</a>
pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.55744</a>