

## Lubekrafft® Complex 150



Referencia: 56220  
EAN-13: 8410410562203  
Marca: Krafft

Capacidad: 185 kg

8 410410 562203 >

### Descripción general

Grasa formulada en base a un espesante complejo de litio, aceite mineral, hidrocarburos sintéticos y aditivos extrema presión, aditivos anticorrosivos y aditivos anti desgaste.

### Ventajas

Grasa de larga duración.  
Buen factor de velocidad.  
Buena estabilidad térmica. Hasta 160°C en continuo.  
Gran resistencia a la oxidación.  
Gran capacidad de carga.  
Muy estable frente al agua.  
Especial para Automoción. Una sola grasa para múltiples aplicaciones.

### Aplicaciones

Ha sido desarrollada para su utilización en todo tipo de mecanismos sometidos a altas temperaturas y cargas. Es el referente en el mercado de Automoción de "grasa para todo" dada su versatilidad en todo tipo de condiciones de trabajo.

- Automoción: rodamientos, articulaciones, guías de asientos, elevalunas.
- Freno eléctrico y rodamientos de bujes.
- Motores eléctricos.
- Siderurgia: trenes de laminación, caminos de rodillos, hornos, transportadores.
- Papeleras: ventiladores, exhaustores, secaderos, bombas de pasta.
- Cerámica.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

#### NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

FORD: WSD?M1C?228?A.

### Riesgos

Atención.,H319: Provoca irritación ocular grave.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

### Seguridad

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

**Clasificación ADR**

NO ADR

**Modo de empleo**

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

**Sectores**

Cementeras

**Características**

Capacidad 185 kg

Material del envase Metal

**Acabados**

Color Marrón.

**Certificaciones**

Certificación ADR A

**Dimensiones**

Peso artículo (kg) 185,00

**Datos packaging**

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Producto empaquetado: peso (kg) 205,60

Producto empaquetado: largo (cm) 58,50

Producto empaquetado: alto (cm) 88,20

**Enlaces**pdf [Ficha de Datos de Seguridad Ref.56220](#)pdf [Ficha Técnica Ref.56220](#)