

Polymer Transparente



8 410410 599537 >

Referencia: 59953
EAN-13: 8410410599537
Marca: Krafft

Capacidad: 290 ml

- Transparencia TOTAL (Clear/Cristal).
- Producto permanentemente elástico.
- Aplicable sobre superficies húmedas.
- Máxima adhesión sobre múltiples sustratos.
- Buena resistencia a productos químicos.

Descripción general

Sellante adhesivo 1K mono componente, en base a polímeros híbridos con tecnología SPUR (by Krafft), de bajo-medio módulo, especialmente indicado para sellado de todo tipo de juntas y pegado de elementos de baja responsabilidad.

Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad ambiental.

Especialmente indicado para uso en interiores y acabados estéticos.

Propiedades

Transparencia TOTAL (Clear/Cristal). Producto permanentemente elástico. Aplicable sobre superficies húmedas. Máxima adhesión sobre múltiples sustratos. Buena resistencia a productos químicos. Excelente resistencia al agua. Pintable, con la mayoría de pinturas. Sin isocianatos. Producto no nocivo e inodoro. Rápido curado. Producto permanentemente elástico. Fácil aplicación entre +1°C y +40°C

Aplicaciones

Desarrollado para el sellado y pegado de múltiples sustratos, incluso con superficies ligeramente húmedas. Por su química híbrida SPUR es pintable una vez curado el producto.

Se utiliza para el sellado de todo tipo de juntas, verticales, horizontales e invertidas y pegado de baja responsabilidad sobre múltiples sustratos, por ejemplo en:

- Ferrocarril: sellados interiores estéticos en la construcción de coches y vagones.
- Carrocería industrial: sellado interior de ambulancias y vehículos adaptados.
- Náutica: sellados y pegados del interior de la embarcación.
- Industria y construcción: climatización, prefabricados, sanitarios, carpintería, saneamientos, impermeabilización, decoración, etc..

Riesgos

EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Cortar la cánula aplicadora de forma adecuada para aplicar la cantidad suficiente para asegurar un correcto contacto entre las dos superficies. El producto fresco se elimina fácilmente mediante white-spirit. Una vez curado solo puede eliminarse mediante medios mecánicos.

Requiere mínima preparación superficial y en la mayoría de las aplicaciones y sustratos es suficiente con una limpieza con acetona o alcoholes.

Reduciéndose los costos de los procesos de la adhesión.

Aplicar sobre superficies limpias, sanas y desengrasadas.

Se puede aplicar sobre superficies ligeramente húmedas (no mojadas).

Aplicable con pistola manual o neumática.

Se puede aplicar entre +1°C y +40°C.

Características

Capacidad	290 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Pasta tixotrópica transparente.
-------	---------------------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.59953
pdf	Ficha Técnica Ref.59953