

Silkraf Alto Rendimiento – Blanco



Referencia: 62483
EAN-13: 8410410624833
Marca: Krafft

Capacidad: 290 ml

- Sellante para acristalamiento.
- Tipo: G 20 LM.
- Acondicionamiento: Método A.
- Sustrato: Vidrio.

8 410410 624833 >

Descripción general

Sellante de silicona de Bajo Módulo y base acetoxi, mono componente con fungicidas incorporados que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente.

Formación de piel en 15 minutos.

Producto con marcado CE para acristalamiento con clasificación G20LM.

Propiedades

Sellante para acristalamiento.Tipo: G 20 LM.Acondicionamiento: Método A.Sustrato: Vidrio.

Ventajas

Asegura una alta adhesión.

Posee una flexibilidad permanente.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

Una vez curado, resiste temperaturas de 30°C a +150°C.

Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Aplicaciones

Particularmente recomendado para el acristalamiento y en general para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales,.. (en aquellos lugares donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado).

Compatible totalmente con los sellantes de silicona de idéntica Base (ACETOXI-ACETOXI) y prestaciones. En caso de duda respecto a la base, es conveniente realizar un ensayo previo.

Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5º C y +35º C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48h.

Características

Capacidad	290 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Pasta tixotrópica.
-------	--------------------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.62483
pdf	Ficha Técnica Ref.62483