

Silibat Acrílica – Gris



Referencia: 62603
EAN-13: 8410410626035
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml

- Tipo: F 7,5 P Interior y Exterior.
- Acondicionamiento: Método A.
- Sustrato: Mortero con imprimación.

8 410410 626035 >

Descripción general

Masilla acrílica mono componente para sellado y relleno de juntas interiores en construcción. Pintable y barnizable una vez seco.

Propiedades

Tipo: F 7,5 P Interior y Exterior. Acondicionamiento: Método A. Sustrato: Mortero con imprimación.

Ventajas

Fácil de aplicar.
Sin olor ni disolventes.
Gran capacidad de relleno.
Adhiere sobre la mayoría de materiales.
Buena estabilidad térmica entre 40°C y +90°C.
Módulo de elasticidad medio.
Fácil alisado.
Pintable una vez seco.

Aplicaciones

Sellante para uso no estructural en juntas de fachada, ventanas y juntas perimetrales tanto en interior como en exterior.

-Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y juntas de bajo movimiento, así como para llenar fisuras y grietas. Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, vidrio, metal, madera, etc.,..

-Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, climatización, decoración, etc.,..

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies a sellar y/o llenar deben estar limpias, sanas y secas.

Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión.

Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola.

Características

Capacidad	300 ml
Material del envase	Plástico

Acabados

Color Pasta tixotrópica.

Certificaciones

Certificación ADR A

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Enlaces

pdf [Ficha de Datos de Seguridad Ref.62603](#)

pdf [Ficha Técnica Ref.62603](#)
