

Silkraf Neutro



8 410410 626639 >

Referencia: 62663
EAN-13: 8410410626639
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml
Color: Gris

- Permanenteamente flexible.
- No corroe ni produce olor.
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Descripción general

Sellante de silicona neutra altamente flexible de bajo módulo, mono componente y de base oxíma que vulcaniza al tacto en 20 minutos a temperatura ambiente.

Propiedades

Permanenteamente flexible. No corroe ni produce olor. Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos. Produce una total estanqueidad en las juntas. Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

Aplicaciones

Indicado para la mayor parte de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: cemento, hormigón, mármol, piedra, ladrillo, vidrio, cerámica, azulejo, metales, (hierro, cobre, latón, plomo, aluminio), madera.

Particularmente indicado para el sellado de juntas de dilatación, fachadas de edificios, nuevos pavimentos y paredes.

Recomendado para el acristalamiento así como para el sellado de juntas en terrazas y tejados.

Compatible totalmente con los sellantes de silicona de idéntica base (OXIMA-OXIMA) y prestaciones.

En caso de duda respecto a la base, es conveniente realizar un ensayo previo.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

CLASIFICACION SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES:

Marcado CE para fachadas exteriores e interiores con clasificación F25LM S/ EN 15651-1. Marcado CE para acristalamiento con clasificación G 25 LM S/EN 15651-2.

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.

Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. proseguir con el lavado.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C.
No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48 h.

Características

Capacidad	300 ml
Color	Gris
Material del envase	Plástico

Acabados

Color	Gris
-------	------

Certificaciones

Certificación	ADR A
---------------	-------

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	22,50

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.62663
pdf	Ficha Técnica Ref.62663