

Silibat Neutra



8 410410 631039 >

Referencia: 63103
EAN-13: 8410410631039
Marca: Krafft

Capacidad: 300 ml
Color: Translúcido

- Permanente flexible.
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resiste al agua, a los rayos U.V.

Descripción general

Silicona neutra de bajo módulo, mono componente para sellado en cualquier tipo de material de construcción e industria. Se caracteriza por mantenerse flexible, ofreciendo una estanqueidad y adherencia excelentes.

Producto con marcado CE como sellante no estructural de juntas interiores y exteriores con clasificación F20LM.

Propiedades

Permanente flexible. Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos. Produce una total estanqueidad en las juntas. Resiste al agua, a los rayos U.V.

Aplicaciones

Especialmente indicada para la mayoría de los materiales porosos y no porosos utilizados en la construcción e industria: aluminio anodizado, vidrio, PVC, aceros, cemento, hormigón, etc..

Riesgos

Atención.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P333 + P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y 45°C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48h.

Características

Capacidad	300 ml
Color	Translúcido
Material del envase	Plástico

Acabados

Color Translúcido

Certificaciones

Certificación ADR A

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	5,00
Producto empaquetado: alto (cm)	23,00

Enlaces

pdf	Ficha de Datos de Seguridad Ref.63103
pdf	Ficha Técnica Ref.63103