

## Marcador Obra 360°



Referencia: 63315  
EAN-13: 8410410633156  
Marca: Krafft

Capacidad: 500 ml  
Color: Fluorescente - Amarillo

- Producto polivalente.

8 410410 633156 >

### Descripción general

MARCADOR OBRA 360° es una pintura fluorescente acrílica de secado extra rápido, en aerosol aplicable en cualquier dirección (360° de aplicación). Posee un chorro de tinta muy preciso, que permite realizar señalizaciones extremadamente precisas. Su especial formulación lo hace apto tanto para superficies secas como húmedas. Muy resistente a los agentes atmosféricos. Marcación duradera tanto en interiores como exteriores.

### Propiedades

Producto polivalente.

### Aplicaciones

Su resistencia, poder de cubrimiento y su luminosidad, le permiten hacer todo tipo de marcaciones o señalizaciones sin dañar los soportes: asfalto, hormigón, madera, cerámicos, metales, etc.,. También se puede aplicar sobre superficies como gravilla, arena, tierra, corcho, etc.,..

### Riesgos

Peligro.,H373: Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H312: Nocivo en contacto con la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H315: Provoca irritación cutánea.,H335: Puede irritar las vías respiratorias.

### Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

### Modo de empleo

Agitar bien antes de usar (al menos durante 1 minuto). Posicionar el marcador a unos 15 cm de la superficie a marcar. Para marcar, con una sola pasada es suficiente. Utilizar el aerosol, entre 10°C y 25°C preferiblemente. Despues de utilizar, purgar el aerosol boca arriba para evitar su obstrucción. Antes de guardar, colocar el tapón de seguridad en posición "cerrado".

### Características

Capacidad	500 ml
Color	Fluorescente - Amarillo
Material del envase	Metal

### Acabados

Color	Fluorescente - Amarillo
-------	-------------------------

### Certificaciones

Certificación	ADR B
---------------	-------

### Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00

### Enlaces

pdf	<a href="#">Ficha Técnica Ref.63315</a>
pdf	<a href="#">Ficha de Datos de Seguridad Ref.63315</a>